



Caractéristiques Noxion Réglette LED  
Étanche Poseidon V2.0 65W 9100lm -  
840 Blanc Froid | 150cm - Câblage  
Traversant (5x2.5mm<sup>2</sup>) - Éclairage De  
Secours 3 Heures

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 240962                                                                            |
| EAN                          | 8719157024730                                                                     |
| Marque                       | Noxion                                                                            |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 65W 9100LM 4000K Emergency |
| Garantie Totale              | 6 ans                                                                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                                             |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Lumen per watt                    | 140              |
| Facteur de puissance              | >0.90            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Longeur                           | 150cm            |

## Informations de l'appareil

---

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Montage                       | Surface                           |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in 5 broches] |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                |
| Indice de Protection          | IP65                              |
| Protection Impacts            | IK08                              |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40                        |
| Couleur du Luminaire          | Gris                              |
| Lampe Incluse                 | Oui                               |
| Eclairage de Secours          | 3 Heures                          |

## Dimensions

---

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1560 |
| Largeur (mm)  | 75   |
| Hauteur (mm)  | 80   |

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|