



Caractéristiques Noxion Panneau LED  
Delta Pro V3 30W 3960lm - 830 Blanc  
Chaud | 60x60cm - UGR <22 - Philips  
Xitanium Driver - Éclairage De Secours  
3 Heures

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 242310                                                                                             |
| EAN                          | 8719157034852                                                                                      |
| Marque                       | Noxion                                                                                             |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Panel Delta Pro V3 30W 3960lm 3000K 600*600 UGR<22 (4x18W eqv.) + emergency integration |
| Garantie Totale              | 6 ans                                                                                              |
| Étiquette énergétique        | D                                                                                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                                                              |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Lumen per watt                    | 132              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Indice de Protection              | IP20             |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Protection Impacts     | IK03       |
| Connexion du Luminaire | Borne push |
| Finition du Réflecteur | Opaque     |
| Facteur de puissance   | >0.90      |

## Informations de l'appareil

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Montage                       | Encastré         |
| UGR                           | < 22             |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene) |
| Température de Fonctionnement | +10 to +45       |
| Eclairage de Secours          | Yes, 1h          |
| Couleur du Luminaire          | Blanc            |
| Logement                      | Aluminium        |
| Couleur du boîtier            | Blanc            |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 10      |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|