



Specificaties Bright Choice LED Paneel  
Backlit 36W 3600lm - 865 Daglicht |  
60x60cm - UGR <22

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 252993                                                          |
| EAN              | 8719157058827                                                   |
| Merk             | Bright Choice                                                   |
| Fabrikantnaam    | White label LED Panel V2 Backlit 36W 3600lm 6500K 600X600 UGR22 |
| Garantie         | 3 jaar                                                          |
| Levensduur (uur) | 30000                                                           |

## Technische Informatie

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)       | 220-240                     |
| Dimbaar                  | Nee, niet dimbaar           |
| Lumen per watt           | 100                         |
| Kleurcode                | 865 Daglicht Wit            |
| Lichtkleur (Kelvin)      | 6500 Daglicht Wit           |
| Kleurweergave (Ra)       | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur               | Wit                         |
| Kleurinstelling          | Enkele kleur                |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht      |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule           |
| Armatuur Aansluiting     | Push Terminal               |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Afwerking Reflector | Frosted |
|---------------------|---------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Powerfactor | >0.90 |
|-------------|-------|

## Armatuur Informatie

---

|         |        |
|---------|--------|
| Montage | Inbouw |
|---------|--------|

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| UGR - Verblindingsgraad | < 22 - Voor algemene ruimtes |
|-------------------------|------------------------------|

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Optische Afdekking | PS (Polystyrene) |
|--------------------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +40 |
|---------------------|------------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Noodverlichting | Nee |
|-----------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Kleur Armatuur | Wit |
|----------------|-----|

|           |       |
|-----------|-------|
| Behuizing | Steel |
|-----------|-------|

## Afmetingen

---

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
|-----------------------|---------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengte (mm) | 600 |
|-------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Breedte (mm) | 600 |
|--------------|-----|

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 30 |
|-------------|----|

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|