



Specificaties Ansell LED Downlight Reef Zwart 5W  
486lm 90D - 830-840-860 CCT | 85mm - IP65 -  
Buitenverlichting

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer    | 245367                               |
| EAN              | 5056144245680                        |
| Merk             | Ansell                               |
| Fabrikantnaam    | Reef LED Surface Downlight CCT Black |
| Garantie         | 3 jaar                               |
| Energielabel     | D                                    |
| Levensduur (uur) | 54000                                |

## Technische Informatie

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Noodverlichting       | Nee                                             |
| Kantelbaar            | Nee                                             |
| Technologie           | LED Geïntegreerd                                |
| Netspanning (Volt)    | 220-240                                         |
| Dimbaar               | Nee, niet dimbaar                               |
| Inclusief Lamp        | Ja                                              |
| Lumen per watt        | 97                                              |
| Gradenbundel (graden) | 90                                              |
| Kleurcode             | 860 Daglicht Wit, 830 Warm Wit, 840 Koel Wit    |
| Lichtkleur (Kelvin)   | 6000 Daglicht Wit, 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)    | 80-89 - Goede kleurweergave                     |

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Lichtkleur              | Wit                                |
| Kleurinstelling         | CCT                                |
| UGR - Verblindingsgraad | < 28 - Voor hallen & opslagruimtes |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonate)                 |

## Armatuur Informatie

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Montage              | Opbouw                     |
| Zaagmaat (mm)        | 72                         |
| IP-Waarde            | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Bedrijfstemperatuur  | -20 to +40                 |
| Behuizing            | PC (Polycarbonate)         |
| Kleur Armatuur       | Zwart                      |
| Kleur behuizing      | Zwart                      |
| Armatuur Aansluiting | Schroefterminal            |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 110 |
| Diameter (mm) | 85  |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|